

# Terminal de Punto de Venta Android 6"

## PTA0010

El PTA0010 es un terminal de punto de venta (POS) versátil con capacidad inalámbrica, sistema operativo Android 10.0, cámara de 5MP, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento y una impresora térmica de recibos de 58mm.

Este dispositivo fue diseñado pensando en espacios limitados, lo que lo convierte en una solución asequible para empresas que buscan un terminal POS compacto y eficiente. Ya sea que tenga una pequeña tienda minorista o un camión de comida, el PTA0010 le permitirá agilizar sus transacciones y mejorar la gestión de su inventario.



### Características:

- Sistema operativo Android 10.0
- 5.98 "IPS LCD pantalla táctil 720 \* 1280 píxeles
- Procesador de cuatro Núcleo 1.3GHz
- 2 GB RAM, 16 GB de almacenamiento y una ranura para tarjeta Mini SD que admite hasta 128GB
- 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
- Batería de Litio recargable de 2250 mAh
- Cámara de enfoque automático de 5MP.
- Impresora térmica de recibos de 58mm

Características Físicas	
Dimensiones	202,9 mm x 93 mm x 56 mm
Peso	520g.
Color	Negro
Rendimiento	
Sistema operativo	Android 10.0
CPU	Qualcomm 4xARM A53 cuatro nucleos, 1.3GHz
Memoria RAM	2 GB
Almacenamiento	16 GB
Ranura para tarjeta SD	Micro SD/TF hasta 128 GB
Conectividad	
Wi-Fi	Doble banda 802.11 a/b/g/n
3G	WCDMA: B1/B5/B8
4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41
Ranuras Sim	Dos ranuras
Bluetooth	Incluido
GPS	GPS, BeiDou, Glonass
Interfaces	Tipo-C (soporta OTG)
NFC	ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K/4K,MIFARE DESFire, Sony FeliCa
Pantalla	
Tipo	LCD Color
Tamaño	5.98 "TFT-LCD
Resolución	720 * 1280 píxeles
IPS	Sí
Brillo	250 Nits
Toque	Multitáctil capacitiva
Otros dispositivos de E/S	
Impresora	Velocidad de impresión 70mm/s Ancho de papel de 58 mm Diámetro del rollo de papel de 40 mm
Cámara	5MP con enfoque automático
Alimentación y batería	
Batería	Recargable 7.4V, 2250mAh litio
Duración	Admite la impresión de 1300 recibos u 8 horas en espera
Entrada del cargador del adaptador	AC 100-240V, 50-60HZ
Salida del cargador del adaptador	9V. 2A.

## Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C ~ 50°C
Humedad	5% ~ 85% (sin condensación)
Durabilidad de caída	1,5 millones

## Empaque

En la caja	Adaptador de AC, cargador, manual del usuario
Tamaño de la caja	240mm x 100mm x 85mm
Peso bruto	0,86 kg.

## Opciones

Base de carga (PTA0010-CR)	Puede cargar la batería del PTA0010 o una batería de repuesto. Utiliza el mismo adaptador AC que el PTA0010
-------------------------------	--

## Garantía

Garantía	1 año (garantía extendida disponible)
----------	---------------------------------------



Base de carga  
[PTA0010-CR](#)

