

Sistema de Punto de Venta All-in-One Android 15.6"

PTA0157

El sistema de punto de venta PTA0157 de 3nStar es un terminal táctil delgado y moderno. Es eficiente y duradero por lo tanto puede manejar las aplicaciones más exigentes.

Cuenta con una pantalla táctil capacitiva TFT LED de 15,6" y opciones que incluyen lector de banda magnética y pantalla de cliente.

Con un procesador Rockchip RK3568 de cuatro núcleos 2.0GHz y una gran variedad de puertos IO, el PTA0157 tiene todo lo necesario para manejar cualquier aplicación. El terminal táctil también tiene conectividad inalámbrica a/b/g/n y ethernet y además es de bajo consumo de energía.



Features:

- Monitor capacitivo de 10 puntos, TFT LED 15.6" sin bisel: Proporciona una mejor imagen y una mayor sensibilidad al tacto
- Tarjeta madre industrial con procesador Rockchip cuatro núcleos 2.0GHz
- 802.11ac, a/b/g, n Wi-Fi: Conéctate sin esfuerzo en un mundo sin cables
- Bluetooth: Fácil de asociar con dispositivos (Lectores BT, Impresoras portátiles, Teclados)
- Conectividad a gran cantidad de periféricos: 5 USB, 2 RS232 y puerto de red
- Opción de un segundo Monitor LCD de 13" para una mejor atención al cliente

Físicas	
Dimensiones	398mm x 205mm x 320mm
Peso	5.0Kg.
Construcción	Plástico ABS y Aleación de Aluminio
Color	Negro
Performance	
Sistema Operativo	Android 13
Procesador	Rock chip RK3568 cuatro núcleos A55, 2.0GHz
Memoria	4GB
Almacenamiento	32GB
Expansión de memoria	Ranura para tarjeta MicroSD
Conectividad	
Wi-Fi	802.11ac, a/b/g, n
Bluetooth	Incluido
Ethernet	10/100M RJ45
USB	5 Puertos (3 USB 2.0, 2 USB 3.0)
USB dedicado	1 USB dedicado para MSR
Serial RS232	1 RS232 DB9 y 1 RS232RJ45
Gaveta de Dinero	1 puerto RJ11
Salida de Audio	3.5mm
Entrada de Audio	Micrófono Combo 3.5"
Pantalla Táctil	
Tecnología	Capacitivo 10 puntos
Trasmisión	>95%
Numero de Toques	Mas de 50,000,000
Monitor	
Resolución	1920 * 1080
Píxel	0.17925(H) x 0.17925(V)
Brillo	220 cd/m ²
Contraste	500:1(Típica) 400:1(Min)
Tiempo de Respuesta	16ms
Angulo de Vision	90°/80°
Numero de Colores	16,2M
Frecuencia Horizontal	160Khz.
Frecuencia Vertical	153.6Hz
Vida Útil	Mas de 50,000 Horas
Características Eléctricas	
Consumo	15W con pantalla única, 20W con pantalla doble
Salida del Adaptador	DC 12V, 3.3A
Entrada del Adaptador	Adaptador AC 100-240V, 50-60HZ

Condiciones ambientales

Temperatura de Operación	0°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 60°C
Humedad	10% ~ 90% (sin condensación)

Empaque

Contenido	Adaptador de corriente
Tamaño	270mm x 460 mm x 410mm
Peso Bruto	6.15Kg

Certificaciones y Garantía

Certificaciones	CE, RoHS, FCC, ISO 9001-2008
Garantía	1 año (Garantía extendida opcional)

Accesorios:



Pantalla Cliente 13"
PTA0156-M13



Lector de Tarjeta de
Crédito
PTA0156-MSR

