

# Sistema de Punto de Venta Sin Ventilador All-in-One J6412

## PTE0120

El sistema 3nStar PTE0120 ha sido diseñado para aplicaciones de Punto de Venta y Hospitalidad.

Es un equipo robusto, resistente al polvo y capaz de operar continuamente las 24 horas del día y los 365 días al año.



### Características:

- Pantalla Táctil de 15" Multitoque Capacitiva: Provee una imagen con más brillo y un toque más sensible.
- Tarjeta Madre Industrial con Procesador Intel J6412: Estable, eficiente y confiable.
- 8GB de memoria RAM expandible hasta 16GB.
- Disco duro de 240GB en estado Solido expandible hasta 1 TB. Mejora la eficiencia, confiabilidad y durabilidad.
- Opcional Conectividad de doble banda Wi-Fi 802.11ac, a/b/g, n: la más rápida conectividad sin cables.
- Opcional Bluetooth: Fácil de asociar con dispositivos (Lectores BT, Impresoras portátiles, Teclados)
- Conectividad a gran cantidad de periféricos: 7 puertos USB, 2 puertos RS232 y 1 puerto VGA
- Opción de un segundo Monitor LCD 9.7" para una mejor atención al cliente
- Soporta PXE (Preboot Execution Environment) el cual permite al administrador de la red la configuración y el encendido remoto del equipo.
- Compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Linux

<b>Físicas</b>	
Dimensiones	400mm x 360mm x 210mm
Peso	6.3Kg.
Construcción	Plástico ABS y Acero Galvanizado
Color	Plateado
<b>Rendimiento</b>	
Sistema Operativo	(Opcional) Windows y Linux
Procesador	Intel J6412 2.0GHz.
Memoria RAM	8GB DDR4 expandible hasta 16GB
Almacenamiento	240GB SSD expandible a 1TB (mSATA)
<b>Conectividad</b>	
Wi-Fi	Doble Banda 802.11ac, a/b/g, n (Opcional)
Bluetooth	(Opcional)
Ethernet	10/100/1000M RJ45
USB	7 puertos (1 dedicado al MSR)
Serial RS232	2 puertos
Gaveta Dinero	1 puerto RJ12
Salida de Video	1 puerto VGA
<b>Pantalla Táctil</b>	
Tecnología	Capacitivo 10 puntos
Trasmisión	>95%
Numero de Toques	Mas de 50.000.000
<b>Monitor</b>	
Resolución	1024 * 768
Tamaño del Punto	0.297(V)×0.297(H)mm
Brillo	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	800:1(Típico) 450:1(Min)
Tiempo de Respuesta	16ms
Angulo de Visión	150°/140°
Numero de Colores	16,2M
Frecuencia Horizontal	60Khz.
Frecuencia Vertical	78Hz
Ancho de Banda	60Hz
Vida Útil	Mas de 50.000 Horas
<b>Características Eléctricas</b>	
Salida del Adaptador	DC 12V, 7.5A
Entrada del Adaptador	Adaptador AC 100-240V, 50-60HZ

### Condiciones ambientales

Temperatura de Operación	0°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 60°C
Humedad	10% ~ 90% (sin condensación)

### Empaque

Contenido	Adaptador de corriente
Tamaño	320mm x 480 mm x 460mm
Peso Bruto	9.0Kg

### Certificaciones y Garantía

Certificaciones	CE, ROHS, FCC, CCC
Garantía	1 año (Garantía extendida opcional)

## Accesorios:



Pantalla Cliente 9.7"  
**PTE0105-M10**



Lector de Tarjeta de  
Crédito  
**PTE0105-MSR**

