



# Sistemas Punto de Venta

## EC-TS-1510

---

- Tecnología resistiva LIYITEC / Wan de cinco hilos resistivos
- El tacto se puede activar con las manos enguantadas
- Varias opciones de montaje VESA
- Controles de pantalla en la parte lateral



# Monitor pantalla táctil

## Interactividad a tu operación.

---

Monitor de pantalla táctil de 15 pulgadas para negocios en crecimiento.

Con este monitor podrás operar tu negocio rápida y eficazmente, su pantalla touch de uso rudo te garantiza horas de servicio.

Deja atrás el uso del teclado y mouse, implementa un monitor touch a tu punto de venta para agilizar tus cobros.

# Especificaciones Técnicas

## Monitor Touch Screen de 15"

### EC-TS-1510

Color	Negro
Tipo de panel	A-si TFT, panel
Tamaño del panel	15.0 pulgadas
Relación de aspecto	4: 3 (An: Al)
Tamaño de píxel	0,297 (Ancho) x 0,297 (Alto) mm
Área de visualización	304,128 (Ancho) x 228,096 (Alto) mm
Ángulo de visión	Horizontal: 140 Vertical: 125
Color de la pantalla	16,2 mega pixeles
Resolución	XGA 1024 * 768 @ 75Hz
Brillo	350cd / m <sup>2</sup> (Typ)
Relación de Contraste	700: 1
Tiempo de respuesta	6ms
Tipo de lámpara	WLED
Interfaz de señal	LVDS (1ch, 8 bits)
Tensión de entrada del panel	3.3V
Pantalla táctil	Pantalla táctil Resistiva de 5 hilos
Interfaz táctil	USB
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Humedad de almacenamiento	20% ~ 80%
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Puertos de E / S	15-pin-D-SUB, entrada USB para el panel táctil., entrada de 12V de CC, Audio: entrada de línea(opcional)
Adaptador de corriente	100-250V / 50-60HZ Entrada de alimentación de AC, salida de CC 12V / 3A
El consumo de energía	25W (máx.)
EMI / Seguridad del producto	TUV, CE, VCCI, FCC
Grado de protección	IP54
<b>DIMENSIONES DE PRODUCTO</b>	
Dimensiones (pulgadas)	13.9" (Ancho) x 6.8" (Profundo) x 13.1" (Alto)
Dimensiones (mm)	355 (Ancho) x 175 (Profundo) x 335 (Alto)
<b>DIMENSIONES DE EMPAQUE</b>	
Dimensiones (cm)	46 (Largo) x 24 (Ancho) x 42 (Alto)
Peso neto	4,94 kg
Peso Bruto	6,68 kg

