



# Sistemas Punto de Venta

## EC-1219-64

- Pantalla de 12"
- Monitor LCD
- Compatible con VESA
- Construcción de metal



## Punto de venta compacto, confiable y durable

Mejora y agiliza la operación de tu negocio, su tamaño compacto te permite tener más espacio en tu mostrador. El Punto de Venta All in One EC-1219-64 de tamaño compacto, permite tener más espacio en el mostrador. Su monitor de 12 pulgadas touch screen esta diseñado para soportar grandes cargas de trabajo. Mejora y agiliza la operación de tu negocio, ideal para negocios con espacio reducido, si lo que buscas es un equipo compacto, confiable y durable esta es la mejor opción..

# Especificaciones Técnicas

## Punto de Venta AIO Touch Screen

### EC-1219-64

Procesador	Procesador Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2.0G (Caché 2M, hasta 2.42 GHz)
Memoria	4 GB DDRIII Expandible hasta 8 GB
Almacenamiento	64 GB SSD
LAN	10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
Sistema Operativo	Trabaja con: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux (Ubuntu, Fedora), POSReady ( <b>NO INCLUIDO</b> )
Periféricos opcionales	Lector magnético de 3 pistas Módulos de visualización de clientes Módulo de pantalla LCD de 12"
Interfaz	E / S 2 * puertos COM (COM1 ~ 3 en la E / S posterior) 1 * Puerto DB-15 VGA 1 * Puerto RJ11 para cajón adicional (+12V) 1 * Puerto RJ-45 LAN con LED de actividad y enlace 1 * Puerto de audio y 1 * puerto de salida de audio (1 * line-out, 1 * MIC-in) 4 * USB 2.0 (2 puertos USB del lado izquierdo de la pantalla, 2 puertos USB en la parte inferior del equipo). 2 * USB 3.0
Área de visualización	12 pulgadas
Resolución	800 x 600 o 1024 x 768 (máx.)
Área de visualización activa (mm)	304.128 (Ancho) x 228.96 (Alto)
Colores de la pantalla	16.777.216 colores
Tiempo de respuesta	8 ms
Relación de contraste	600: 1
Ángulo de visión	(Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha 70 ° / 60 ° / 75 ° / 75 °)
Panel táctil	Resistivo de 4 hilos
Luminancia	250 cd / m
Entrada de video	(señal VGA) LVDS
Cable de alimentación	US
Adaptador de corriente	Entrada 100-240 V / Salida 12 V
Gestión	VESA DPMS
Consumo	40W
Temperatura de almacenamiento	20 ° C - 60 ° C
Temperatura de funcionamiento	0 ° C - 40 ° C
Humedad de funcionamiento	10% - 85%
Rotación	(Vertical) 90 °
Montaje	Compatible con montaje VESA (100 mm x 100 mm)
Opcional	(Vidrio opcional) Fortalece el cristal (para la versión no táctil), Puerto RJ11 o HDMI

#### DIMENSIONES DE PRODUCTO

Dimensiones (pulgadas)

Dimensiones (mm)

11.5" (Ancho) x 7.6" (Profundo) x 11.5" (Alto)

294 (Ancho) x 195 (Profundo) x 294 (Alto)

#### DIMENSIONES DE EMPAQUE

Dimensiones (cm)

40.5 (Largo) x 23.5 (Ancho) x 39 (Alto)

Peso neto

5.6 kg

Peso Bruto

6.5 kg



[www.eclinepos.com](http://www.eclinepos.com)