



# Sistemas Punto de Venta

## EC-1559-128

- Pantalla táctil resistiva con tecnología ELO
- Monitor LCD grado industrial de grado A
- Montaje Vesa para pared
- Impermeable / prueba del polvo / prueba del aceite
- Varias combinaciones de interfaces
- Construcción metálica sin ventilador
- Memoria de 4 GB



## Punto de Venta Ideal para intemperie.

Punto de venta AIO de pantalla táctil de 15 pulgadas resistente a derrames de agua.

El punto de venta EC-1559 es ideal para negocios que por su operación están en contacto con salpicaduras de líquidos, o a la intemperie; su construcción para uso rudo da horas y horas de uso continuo evitando la corrosión del equipo.

# Especificaciones Técnicas

## Punto de Venta AIO Touch Screen EC-1559-128

CPU	Procesador Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2.0G
Memoria	DDR3 SO-DIMM 4GB (2 DIMM Socket de hasta 8 GB)
Almacenamiento	128 GB SSD
LAN	10/100/1000 Mbps gigabit Ethernet
Sistema Operativo	Windows 7, Windows XP, Windows 10, XPe, Linux (Ubuntu, Fedora), WEPOS, POS Ready ( <b>NO INCLUIDO</b> ).
Periféricos opcionales	Lector magnético de 3 pistas/ Módulo de visualización del cliente (2 * 20 VFD)
Módulo de visualización del cliente	(2 * 20 VFD) / 10.4 "LCD 2do módulo de visualización
Interfaz	E / S 4 * puertos COM [COM1 ~ 4 en la E / S inferior (alimentado con DC + 0/5 / 12V, COM1 ~ 2 por selección del BIOS)
	1 * Puerto DB-15 VGA
	1 * DB-25 para el puerto LPT
	1 * Puerto RJ-45 LAN con LED de actividad y enlace
	1 * PS / 2 KB
	4* USB 2.0
	1 * Conector del adaptador de corriente DC + 12V.
Área de visualización	15 pulgadas
Resolución	1.024 x 768
Área de visualización activa (mm)	304.128 (Ancho) x 228.96 (Alto)
Color de la pantalla	16.777.216 colores
Tiempo de respuesta	8 MS
Relación de contraste	800 : 1
Ángulo de visión	(Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha 70 ° / 60 ° / 75 ° / 75 °)
Panel táctil	ELO Resistive
Luminancia	250 cd / m
Entrada de video	(señal VGA) LVDS
Entrada	AC 100 - 240 V
Salida	DC + 12 V, adaptador de corriente de 90 W
Cable de alimentación	US
Gestión	VESA DPMS
Consumo	40W
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C - 60 ° C
Temperatura de funcionamiento	0 ° C - 40 ° C
Humedad de funcionamiento	15% - 80%
Rotación	90 ° (Vertical)
Montaje (estándar)	Cumple con VESA (100mm x 100mm)
Opcional	Fortalece el cristal (para la versión no táctil)
DIMENSIONES DE PRODUCTO	
Dimensiones (pulgadas)	14.01" (Ancho) x 8.6" (Profundo) x 13.18" (Alto)
Dimensiones (mm)	356 (Ancho) x 220 (Profundo) x 335 (Alto)
DIMENSIONES DE EMPAQUE	
Dimensiones (cm)	47 (Largo) x 35(Ancho) x 47 (Alto)
Peso neto	8.5 kg
Peso Bruto	9.5 kg

