

Ficha técnica



Lectores CDD para Código de barras



Modelo
SC2150BWK

Diseño aerodinámico SC2150BWK combina eficiencia energética y alto rendimiento con la versatilidad sin precedentes de un escáner de códigos de barra omnidimensional inalámbrico.

Interface	HID-USB/USB-COM
Estándar de RF	2.4 GHZ
Distancia de trabajo	100M
Sensor óptico	2,500 pixeles
Fuente de luz	Red LED (660nm)
Resolución	4 mil
Profundidad de campo	10 a 390mm
Rango de escaneo	270 escaneos/ seg
PCS	45%
Voltage	+3.3V +-5%
Corrientes de escaneo	<110 mA
Corrientes de reserva	<90mA
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C(32F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad relativa	10% - 90%
Resistencia a lo golpes	1.5m drops
Tipo de Batería	Polimero 3.7V
Capacidad de batería	1150mAh para 30,000 escaneos por carga
Carga	Por cable de recuperación de energía USB
Tiempo de carga	Cerca de 4 Horas
Codigo de barras soportado (1D)	UPC/UPC-E, EAN, Codabar, Code39, Code32, Code93, Code11, Code 128, Matrix, MSI, Telepen, GS1 Databar
Peso	140 g
Dimensiones	185.48mm (L) x 66.57mm (W) X 90.83MM (H)
Material de la carcasa	ABS plastico
Certificado	CE/FCC/VCCI