

Ficha técnica



Tecnología a tu alcance

SM2470

Los lectores Omnidireccionales 2D de POSline Están diseñados para cubrir las exigencias de los ambientes comerciales. Poseen un amplio campo de lectura que les permite capturar códigos de barra desde diferentes ángulos. Realizan la lectura con gran velocidad, agilizando la atención a los clientes.



Modelo SM2470	
Fuente de Luz	617 nm LED
Sistema Óptico	752Hx480V pixels (WVGA)
Angulo de Escaneo	44.4° Horizontal; 29.1° Vertical
Campo de Profundidad	Code39 (5 mil): 0 – 50mm EAN13 (13 mil): 0 – 210mm
Resolución Mínima	6.8 mil (PDF 417), 5 mil (Code 39)
Angulo de Escaneo	44.4° Horizontal; 29.1° Vertical
Indicador	LED
Operaciones Programables	Modo de Escaneo, Tono de Beep
Interfaz	USB
Dimensiones	144.6mm(H) x 80.0mm (W) x 97.0mm (L)
Peso	250g
Voltage	DC 5V
Temperatura de Operación	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacen	-40°C – 70°C (-40°F - 158°F)
Certificaciones	CE, FCC, VCCI, BSMI
Códigos 2D	PDF417, MicroPDF417, Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C), Aztec(Standard, Inverse), Maxicode, Data Matrix/ ECC 200(Standard, Inverse), QR Code (Standard, Inverse, Micro)
Codigos 1D	UPC/EAN [UPCA/UPCE/EAN-8/EAN-13, ISBN (Bookland), ISSN], Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic, Code 32 (Italian Pharmacode) Code 128, Code 93, Codabar, 2 de 5, Code11), MSI Plessey, GS1 Data-Bar