

Ficha técnica



Tecnología a tu alcance

Lectores Omnidireccional para Código de barras

SM2480

Los lectores omnidireccional POSline estan diseñados para cubrir las exigencias de los ambientes comerciales. Poseen un amplio campo de lectura que les permite capturar codigos de barras desde diferentes angulos.Realizan la lectura con gran velocidad, agilizando la atención a los clientes.



Modelo

SM2480

Fuente de Luz	617 nm LED
Sistema Optico	1280H x 960V Pixeles(1.2M)
Angulo de Escaneo	47° horizontal; 36.0° vertical
Sensibilidad	360° (omnidireccional rotational sensitivity)
Campo de profundidad	Code 39 (5 mil) : 0 – 50mm
Resolución Mínima	5 mil (Code39)
Indicador	LED dos colores (azul, rojo)
Operaciones Programables	Volumen, tono de beeper
Interfaz	USB, RS-232 (opcional)
Dimensiones	141.9 x 152.1 x 85.0mm
Peso	510g
Voltaje	DC 9V
Temperatura de Operación	0°C – 50°C (32°F – 122°F)
Temperatura de Almacén	-40°C – 70°C (-40°F – 158°F)
Humedad	5% - 95% RH (no condensado)
Certificaciones	CE, FCC, BSMI
Color	Negro
Códigos 1D	UPC/EAN (UPCA/UPCE/EAN-8/EAN13, ISBN (Bookland,ISSN),Code39 (Standard, Full ASCII, Trioptic, Code 32 (Italian Pharmacode) Code 128, Code 93,Codabar, 2 de 5, MSI Plessey, GS1 Databar
2D Databar	PDF417, MicroPDD417, Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C), GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar GS1 DataBar Omnidireccional, QR Code (Standard, Inverse,Micro), DataMatrix, Aztec, MaxiCode.

www.posline.com.mx