

Ficha técnica



IT1260B

La impresora IT1260 trabaja por proceso térmico, lo que facilita su uso. Incluyen cortador de guillotina y conexión para dos cajones de dinero a la vez. Imprime código de barras que permite el manejo de cupones.

Modelo

IT1260B

Metodo de impresión	Térmico Directo
Dirección de impresión	Unidireccional
Resolución	180 dpi
Ancho de impresión	72 mm, 512 puntos
Velocidad de impresión	220 mm/seg
Caracteres	Alfanuméricos: 95, Gráficos Extendidos: 128x18 página, Internacionales: 14
Caracteres por línea	Fuente A (12 x 24) 42 columnas, Fuente B (9 x 17) 56 columnas
Código de barras	EAN-8, EAN-13, Code 39, Code93, Code 128, ITF UPC-A, UPC-E, Codabar, PDF 417
Driver cajón de dinero	1 puerto RJ12 para 2 cajones
Interfases	USB// USB+Serial+Ethernet
Emulación	Compatible ESC/POS COMMAND
Driver	Windows driver (10, 8, 7, Vista, XP 32&64 bits) Windows CE, Mobile
Papel	Tipo: Rollo Térmico, Ancho: de 55 a 80 mm Espesor: 0.06 a 0.09 mm, Diámetro, Externo: 83 mm, Diámetro Interno: 12.5mm+/- 0.5 mm
Temperatura	Operación: 5 a 40°C, Almacén: -20 a 60°C
Humedad	10 a 90% no condensada
Dimensiones	152 x 204 x 150 mm
Peso	1.7 Kg (con cortador)
Color	Beige o Negro
Cortador	Tipo guillotina, vida útil: 1,500,000 cortes (total o parcial)
Sensor	Fin de papel, Sensor de Tapa Abierta, Sensor de Papel Bajo
Vida cabeza impresión	160 km
Fuente de poder	Adaptador externo
Salida	24VDC, 2.5 A
Certificaciones	FCC, MIC, UL/cU,CE, RoHS(TUV)

