

Terminal de escritorio inteligente SUNMI D2s PLUS

New

Mejor rendimiento de impresión y más.

Powered by
SUNMI OS

Impresora más potente en el interior

La terminal de escritorio que imprime a una velocidad de 250 mm/s*, será sin duda su gran ayudante durante las horas de alta demanda. Los recibos de 80 mm de ancho ofrecen más espacio para sus ideas creativas que muestren la personalidad de su marca, ya sea con textos largos o imágenes, o combinados.

Impresora ideal para un funcionamiento perfecto de su negocio

Los nuevos sensores para atascos de papel, recogida de papel, falta de papel y sobrecalentamiento del motor pueden proteger eficazmente la impresora y ofrecer una experiencia perfecta de impresión de recibos.

Más opciones de configuración

Tres opciones de visualización. Encuentre la combinación que más le convenga.



Opciones de pantalla

15.6" 15.6" +10.1"

Una sola pantalla de 15.6" FHD, 1920x1080

15.6" + 10.1"

Principal de 15.6" FHD, 1920x1080
Secundaria de 10.1" FHD, 1024x600

15.6" + 15.6"

Principal de 15.6" FHD, 1920x1080
Secundaria de 15.6" FHD, 1920x1080





Especificaciones técnicas del SUNMI D2s PLUS

Modelo Aprobado

L1581
L1582
L1583

Sistema Operativo

SUNMI OS
(*basado en Android 7.1)

CPU

Cortex-A17, 1.6 GHz

Memoria

2GB RAM+16GB ROM

Impresora

Impresora térmica de 80 mm incorporada
Velocidad de impresión: 250 mm/s
Vida útil 150 km
Diámetro máximo del rollo de papel: 80 mm

Pantalla

Config 1: Principal: 15.6" FHD, 1920x1080
Pantalla multitáctil capacitiva
Config 2: Principal: 15.6" FHD, 1920x1080
Pantalla multitáctil capacitiva
Secundaria: 10.1" HD, 1024x600
Pantalla multitáctil capacitiva
Config 3: Principal: 15.6" FHD, 1920x1080
Pantalla multitáctil capacitiva
Secundaria: 15.6" FHD, 1920x1080
Pantalla multitáctil capacitiva

Parlante

3 W

Wi-Fi

2.4 GHz,
compatible con
IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Soporta Bluetooth
2.1/3.0/4.2
Soporta BLE

Ethernet

LAN 100M

Botón

1 Botón de encendido
(pantalla de bloqueo)

Tarjeta de Memoria Externa

1 MicroSD (TF) de hasta 64G

Puertos

5 Puertos USB tipo A
1 Puerto RJ11
1 Puerto RJ12 para la caja registradora
1 LAN RJ45
1 Conector de audio de 3.5 mm
1 Puerto de alimentación;
1 Puerto de depuración Micro-USB

Adaptador de Corriente

Entrada: 100 ~ 240V/
1.7A CA Salida: 24 V CC /
2.5 A

Dimensiones (L x An x Al) (mm)

Config 1: 381.73 x 208.75 x 419.03 mm
Config 2: 381.73 x 224.97 x 419.52 mm
Config 3: 381.73 x 246.29 x 450.88 mm

Peso

Config 1: 3.415 kg
Config 2: 4.20 kg
Config 3: 5.17 kg

Entorno

Temperatura de funcionamiento: 0 °C~40 °C
Temperatura de almacenamiento:
-20 °C~60 °C

1. La memoria utilizable puede ser inferior a la memoria instalada.
2. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin (previo) aviso.