

SPP-R200III

Impresora portátil de 2 pulgadas



Ticketing



Customer service



Food Deliveries



Retail

Un verdadero compañero para soluciones móviles



Compatible with



Made for



2.1m
1.5m
MSR



100
mm/sec

Compatible con equipo portátil

- Opciones de conectividad alámbrica e inalámbrica incluyendo Bluetooth, WiFi, USB y Serial
- Soporta emparejamiento fácil del Bluetooth por Tag NFC incrustado permitiendo emparejamiento automático
- Compatible con la mayoría de los Sistemas Operativos incluyendo Android™, iOS™ y Windows®
- Modelo certificado en Apple® MFi (Auto-cambiable de modo iOS para el modo estándar Bluetooth)
- Lector de banda magnética opcional

Made for
iPod iPhone iPad

Mejora optimizada para servicio en campo

- Compacto, robusto, 228g impresora liviana
- 2.1 m / 7 ft. de caída (1.5 m / 5 ft. de caída para modelo con MSR)
- Resistente a agua y polvo, sellado IP54 con la funda protectora de Bixolon
- Acompañado por rango amplio de accesorios de carga y cargadores
- Soporta impresiones continuas - 10 rollos 40 mm de diámetro de papel (Total 145 m) una vez cargado lleno
- 24 horas en tiempo de espera una vez cargado lleno (Modelo Bluetooth en modo de ahorro de energía)

Tecnología de impresión sin costura

- Velocidad de impresión hasta 100 mm/sec (Recibo): 11% más rápido que los modelos antiguos
- Diseñado para doble propósito impresión de recibo y etiqueta printing (Fácil de cambiar con el botón de alimentación)
- Impresión de etiqueta sin revestimiento opcional
- Largura de papel de 58mm o 50mm (Opcional)

BIXOLON
a Better Solution for your Business™

SPP-R200III

Impresora portátil de 2 pulgadas

8x **No.1** MOBILE RECEIPT PRINTER MANUFACTURER



Reported by Chunichisha

Especificaciones

Características de impresión

Método de impresión

Térmico directo

Velocidad de impresión

Hasta 100 mm/seg. (recibo)

Hasta 80 mm/seg. (sin protector)

Resolución de impresión

203 dpi

Ancho de impresión

Hasta 48 mm

Sensor

Fin del papel

Apertura de cubierta de papel

Gap

Características del papel

Tipo de papel

Recibo,

etiqueta y etiqueta sin protector (opcional)

Ancho del papel

58 mm / 50 mm (opcional)

Diámetro del rollo del papel

Hasta 40 mm

Grosura del papel

0.07 ± 0.005 mm

Método de alimentación

Carga sencilla del papel

Características físicas

Medidas (AxLxA)

79.5 x 124.5 x 44.1 mm

(3.13 x 4.9 x 1.74 pulgada)

Peso

Con batería: 228 g (0.50 lbs.)

Con MSR: 238 g (0.52 lbs.)

Papel: 57 g (0.13 lbs.)

Batería

7,4 V, iones de litio, 1,200 mAh,

Recargable Tiempo de carga: Hasta 2.5 horas

Características de desempeño

Memoria

8 MB SDRAM, 4 MB Flash

Interfase

Estandar: USB V2.0 FS + Serial

Opcional: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth¹ / WLAN¹

SPP-R200IIIplus:

USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth² / WLAN²

Bluetooth¹: V3.0 + EDR

Bluetooth²: V4.1 (Classic + LE)

WLAN¹: 802.11b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wifi directo)

- WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

WLAN²: 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP)

- WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

Emparejamiento fácil del Bluetooth via NFC

Características ambientales

Temperatura

Operativa: -15~50° C (5~122° F)

Almacenamiento: -30~70° C (-22~158° F)

Humedad

Operativa: HR del 10~80%

Sellado

IP43 (IP54 con capa protectora)

Especif. de caída

2.1 m (7 ft.) / 1.5 m (5 ft.) para modelo con MSR

Software

Emulación

BXL / POS

Controlador

Windows Driver, OPOS / JPOS Driver,

Linux / Mac CUPS Driver, Utility Program,

Network Auto Installer

SDK

Android / iOS / Windows SDK, Linux SDK, Xamarin SDK, Chrome SDK, Web Print SDK, Cordova Plugin

Aplicación

mPrint App (Android, iOS)

MDM (Optional)

Administrador de perfiles BIXOLON

- XPM™, XCM™ (Windows, Android)

Fuentes/Gráficos/Símbolos

Tamaño de fuente

Fuente A: 12 x 24 Fuente B: 9 x 17

Fuente C: 9 x 24

KOR, CHN, JPN: 24 x 24

Caracteres por línea

Fuente A: 48 Fuente B, C: 64

KOR, CHN, JPN: 24

Tipos de caracteres

Alfanumerico: 95

Gráfico Expandido: 128 x 33 página

Internacional: 32

Gráficos

Soporta fuentes, gráficos, formatos, diseños y logos definidos por el usuario

Símbolos Codabar

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code

Accesorios

Estándar

Soporte del cinturón, Batería,

Cargador para batería, Cable de alimentación

Opcional

Correa del cinturón, Funda, Funda protectora,

Correa del hombro, Cargador de batería singular,

Cargador cuádruple de baterías,

Cargador vehicular, Soporte vehicular,

Cable Serial/USB, Pincel de limpieza

Lectora integrada de tarjetas (opcional)

MSR

3 Vías, (T-DES/DUKPT(opcional))

Suministros

B-linerless™:

Etiquetas consumibles sin revestimiento flexible y ecológico de BIXOLON



BR_SPP-R200III_ES_NOV21_V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice.

BIXOLON

www.BIXOLON.com

BIXOLON Co., Ltd.

+82 31 218 5500

sales@bixolon.com

BIXOLON America Inc.

+1 858 764 4580

sales@bixolonusa.com

BIXOLON Europe GmbH

+49 211 68 78 54 0

sales@bixolon.de

BIXOLON MEA

+971 4 222 6480

russell@bixolon.com